



Bata Industrials

IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

LEPPARD

ARTICULO 803-30060
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de diseño deportivo, fabricado en cuero gamuzado, incorpora refuerzo de punta de caucho, planta de caucho de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, Entresuela de EVA de bajo peso, logrando un calzado cómodo y liviano. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS



PUNTERA DE COMPOSITE

USO

- > Manufactura
- > Minería
- > Construcción
- > Forestal



DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Café/Gris
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero gamuzado espesor 1.8mm a 2.2 mm.
Plantilla interior	Poliuretano moldeado con textil
Plantilla de armar	Now Woven resinado de alta flexibilidad.
Cordones	Nylon / poliéster, redondo con alma
Pasa cordones	Textil / Nylon de alta resistencia.
Puntera de seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	EVA de baja densidad, liviano y flexible.
Planta	Caucho ACN de buen comportamiento a Hidrocarburos y sus derivados. Bajo índice de desgaste. Formula rubber Smart de excelentes propiedades físicas y mecánicas. Dureza 65± 5 Shore A. Diseño anti slip sole de buen agarre en todo tipo de terreno. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce	Normal, altura de empeine extra.

MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.